




Emballages alimentaires

| FICHE TECHNIQUE<br>TECHNICAL SHEET  |           | Référence Produit<br>Product Reference           |  |
|---|-----------|--|--|
|    |           | RO 251   |  |
|   |           | Description produit<br>Product Description       |  |
|   |           | RAMEQUIN ALU OVALE 122x89 - 15x100 P/C           |  |
|   |           | OVAL ALUMINUM FOIL RAMEKIN 122 x 89 - 15x100 P/C |  |
|   |           | Utilisation Produit - Product Use                |  |
| * Aluplast attire l'attention des utilisateurs de barquettes aluminium sur l'agressivité de certains aliments pouvant amener à la corrosion de l'Aluminium comme le sel, le chocolat, la tomate, le citron, la pomme, les épices fortes, etc. ...Il est recommandé de faire des tests de conservation avant de conditionner ces produits dans les barquettes. |           |  |  |
| Caractéristiques produit<br>Product Specifications  |           | Tolérance<br>Tolerance                           |  |
| Matière *<br>Type of Material   | Aluminium |  |  |
| Couleur<br>Color  | Argent    | NA   |  |
| Dimensions Extérieures en mm<br>External Dimensions in mm   | 122x89    | + / - 1 mm                                       |  |
| Dimensions Intérieures en mm<br>Interior Dimensions in mm   | 116x83    | + / - 1 mm                                       |  |
| Diamètre en mm<br>Diameter in mm  | .         | + / - 1 mm                                       |  |
| Hauteur en mm<br>Height in mm   | 40,00     | + / - 1 mm                                       |  |
| Base en mm<br>Base in mm  | 106x73    | + / - 1 mm                                       |  |
| Epaisseur (g/m <sup>2</sup> )<br>Thickness (g/m <sup>2</sup> )  | 95 µm     | + / - 3 %  |  |
| Poids Net en gr<br>Net Weight in gr   | 5,21      | + / - 10 %                                       |  |
| Volume ou Capacité<br>Volume or Capacity  | 260 cc    | + / - 1 %  |  |
| Conditionnements produit<br>Product Packaging   |           | Colis<br>Case                                    |  |
| Dimensions Exterieures du Colis<br>Case External Dimensions   |           | 500x250x325                                      |  |
| Sous Conditionnement<br>Sub - Packaging   |           | - 15x100 P/C                                     |  |
| Pièces par Colis<br>Pieces per Case   |           | 1 500  |  |
| Volume du colis en m3<br>Volume per case in m3  |           | 0,041  |  |
| Poids Brut du Colis en kg<br>Case Gross Weight in kg  |           | 8,21   |  |
|   |           | Palettisation<br>Pallet Data                     |  |
| Dimensions de la palette (cm)<br>Pallet Dimensions (cm)   |           | 800 x 1200                                       |  |
| Nombre de Colis par Couche<br>Number of cases per layer   |           | 6  |  |
| Nombre de Couches par Palette<br>Number of Layers per Pallet  |           | 5  |  |
| Nombre de Colis par Palette<br>Number of Cases per Pallet   |           | 30   |  |
| Hauteur de la Palette (m)<br>Pallet Height (m)  |           | 1,78   |  |

\* Aluminium -Temp : -20° C / +380 ° C  
Stocker dans un endroit sec et à température avec un degré d'hygrométrie relative inférieure à 85 %.



Produit apte au contact Alimentaire

conforme aux exigences :  
- du règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004 ;  
- du règlement 2023/2006/CE du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires